

DIGITALT STÄLLBARA GRÄNSVÄRDEN

DC-motorstyrning

EM-239

DC-motorstyrning 12-24V 2x10A Parallell styrning

- Strömgräns 0,1-255A
- Programmerbara med hjälp av EM-328 eller EM-236A
- Kompatibla för DIN-montage



Produktbeskrivning

Electromen erbjuder ett brett sortiment av DC-styrningar med flertalet funktioner och olika parameterinställningar. Samtliga modeller går att komplettera med hållare för DIN-montage.

TEKNISK DATA

Driftstemperatur	-20°C...+60°C
Inställningsområde	1-25 A
Logikingång Hög	>4V = ON
Logikingång Låg	<1V = OFF
Matningsspänning	12 V DC, 24 V DC
Max. kontinuerlig ström	2 x 10A
Montage	DIN-skena
Peak current	2 x 20A (at 25% duty)
Pulsbreddsmodulering (PWM) frekvens	2kHz
Reglering	Hastighet, Riktning, Moment, Mjukstart/stop
Tillverkare	Electromen

Funktioner

Autoreverserande vid strömgräns	Ja
CanOpen	Nej
Ethercat	Nej
Hastighetsreglering	Ja

Impuls/kontinuerligt läge	Ja
Joysticksingång analog	Nej
Mjukstart/stop	Ja
Parallellstyrning två motorer	Ja
Parallellstyrning fyra motorer	Nej
Position med potentiometer	Nej
Positionering	Ja
Potentiometerstyrd hastighet	Nej
RS232	Nej
RS485/Modbus	Nej
Stopp vid gränsläge	Nej
Strömgräns justerbar	Ja
Varvtalsstyrning	Ja
Ändra rotationsriktning (CW/CCW)	Ja

Dimensioner & vikt

Dimensions length x width x height	78x73x25 mm
Vikt	110 g

Funktioner sammanställning

Funktioner	Autoreverserande vid strömgräns, Hastighetsreglering, Impuls/kontinuerligt läge, Mjukstart/stop, Parallellstyrning två motorer, Positionering, Varvtalsstyrning, Ändra rotationsriktning (CW/CCW)
-------------------	---



