

DIGITALT STÄLLBARA GRÄNSVÄRDEN

DC-motorstyrning

EM-362C

DC-motorstyrning 12-24V, 160A

- Strömgräns 0,1-255A
- Programmerbara med hjälp av EM-328 eller EM-236A
- Kompatibla för DIN-montage



Produktbeskrivning

Electromen erbjuder ett brett sortiment av DC-styrningar med flertalet funktioner och olika parameterinställningar. Samtliga modeller går att komplettera med hållare för DIN-montage.

TEKNISK DATA

Analog ingång	0-5 V, 0-10 V, mA mode 0-18mA
Autoreverserande vid strömgräns	Ja
Bromsutgång	Ja
CanOpen	Nej
Current limit	1-255
Dimensions length x width x height	180x122x60
Driftstemperatur	-40°C...+60°C
Ethercat	Nej
Funktioner	Autoreverserande vid strömgräns, Bromsutgång, Hastighetsreglering, Impuls/kontinuerligt läge, Joysticksingång analog, Mjukstart/stop, Potentiometerstyrd hastighet, Stopp vid gränsläge, Varvtalsstyrning, Ändra rotationsriktning (CW/CCW), Strömgräns justerbar
Hastighetsreglering	Ja
Impuls/kontinuerligt läge	Ja
Inställningsområde	1-255 A
Joysticksingång analog	Ja
Logikingång Hög	>4V = ON
Logikingång Låg	<1V = OFF

Matningsspänning	12 V DC, 24 V DC
Max. kontinuerlig ström	160A
Mjukstart/stop	Ja
Montage	DIN-skena
Parallellstyrning fyra motorer	Nej
Parallellstyrning två motorer	Nej
Peak current	(5s) 300
Position med potentiometer	Nej
Positionering	Nej
Potentiometerstyrd hastighet	Ja
Pulsbreddsmodulering (PWM) frekvens	2kHz/16kHz
RS232	Nej
RS485/Modbus	Nej
Stopp vid gränsläge	Ja
Strömgräns justerbar	Ja
Tillverkare	Electromen
Varvtalsstyrning	Ja
Vikt	620 g
Ändra rotationsriktning (CW/CCW)	Ja