

PANELMONTERAD HASTIGHETSREGLERING

DC- motorstyrning med hastighetsvred

EM-76

DC-motor hastighetsreglering 12-24V, 3A



- 12-24 V DC
- Från 3-20A kont ström
- Strömgräns (0,5-20 A)
- EMC-testad
- Komplet motorstyrning med vred

Produktbeskrivning

Följande modeller är panelmonterade hastighetsreglage för DC-motorer upp till 200 W max.

Motorns hastighet regleras med en potentiometer i fronten, med ett 10 mm monteringshål.

Momentet är konstant oberoende av inställd hastighet.

Utgången är skyddad mot transienter och är överlast- och kortslutningsskyddad.

När potentiometern ställs i 0-läget kortsluts motorn i 5 s för bättre bromsfunktion.

Reversering kan ske genom polaritetsvändning via externt relä.

Samtliga modeller är EMC-testade enligt industristandard EN50081-2 och EN50082-2.

TEKNISK DATA

Driftstemperatur	-10...50°C
Matningsspänning	12 V DC, 24 V DC
Max. kontinuerlig ström	3 A
Montage	Panelmontering
2421_Peak current (A)	3
2053_Current limit (A)	0.5-3

Dimensioner & vikt

Dimensioner	33x30x40
Vikt	60 g