

SLEW DRIVE BE-SERIEN

Svängkranslager med drivning

BE236-Z1-RM

Slew drive, Nominellt moment 3380 Nm Utväxling 44:1

- Integrerad drivning
- IP 65 Klassad
- HNBR-läpptätningar i ringarna, resistenta mot UV-ljus
- Högsta varvtal, 1 varv / min
- Kan levereras med olika färger eller med speciell färg för extra korrosionsskydd



Produktbeskrivning

BE-serien är en Slew drive med hög precision och ett lågt glapp. Helt omsluten med läpptätningar för att förhindra damm och vatten att tränga in i svängkransen. Slew drivens Drivning består av en rak snäckskruv och ett snäckhjul som garanterar en jämn och kontrollerad rotationen av Svängkransen.

Typiska Applikationer för en Slew Drive är lyftutrustning med rotation, lyftar, gripar, släpvagnar, kranar, antenner och gaffeltruckar.

TEKNISK DATA

Axeldiameter	25 mm
Axiell dynamisk belastning	97 kN
Axiell statisk belastning	290 kN
Backlash clearance	max 0,15°
Effektivitet	40 %
Fläns	SAE 2 bolt flange
Hållmoment	6,8 kNm
Nominellt moment	3380
Radiell dynamisk belastning	83 kN
Radiell statisk belastning	94 kN
Self-locking gear	Ja
Tilting torque	6,8 kNm
Utväxlingsförhållande	44-1

Vikt	29 kg
Vridmoment max	6500