

## SMSR POWERPLUS

### PowerPLUS, Tappväxel

116H1305

FENNER SMSR PowerPLUS, Tappväxel H13:1 Taper Grip

- Finns i 13 olika storlekar i sortimentet
- Utväxlingar upp till 200:1
- Max. moment 45 000 Nm
- Hållaxel från 20-190 mm
- Taper Grip® för enkel montering



#### Produktbeskrivning

Fenner SMSR PowerPLUS erbjuder en robust design och en 50% ökning av prestanda mot den äldre versionen. PowerPLUS är kompaktare för enklare hantering och har ett ökat utbud av hållstorlekar. TAPER-GRIP hållaxel med special krympring (överför upptill 300% mera moment).

## TEKNISK DATA

|             |        |
|-------------|--------|
| A           | 255 mm |
| A1          | 261 mm |
| AA          | 255 mm |
| O           | 18 mm  |
| P           | 16     |
| Q           | 222 mm |
| S max       | 788 mm |
| S min       | 638 mm |
| T           | 365 mm |
| Höjd (U)    | 477 mm |
| V           | 162 mm |
| W           | 156 mm |
| Vikt dubbel | 108 kg |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>X</b>           | 56 mm  |
| <b>Y</b>           | 166 mm |
| <b>BB</b>          | 0      |
| <b>C</b>           | 115 mm |
| <b>CC</b>          | 60     |
| <b>D</b>           | 127 mm |
| <b>Djup</b>        | 255 mm |
| <b>E</b>           | 152 mm |
| <b>E1</b>          | 130 mm |
| <b>F</b>           | 42 mm  |
| <b>G</b>           | 26 mm  |
| <b>G1</b>          | 7 mm   |
| <b>G2</b>          | 51 mm  |
| <b>H</b>           | 203 mm |
| <b>HH</b>          | 5 mm   |
| <b>J</b>           | 294 mm |
| <b>JJ</b>          | M20    |
| <b>K</b>           | 152 mm |
| <b>KK</b>          | 30 mm  |
| <b>L</b>           | 70 mm  |
| <b>Höjd</b>        | 477 mm |
| <b>Vikt</b>        | 100 kg |
| <b>M</b>           | 50 mm  |
| <b>Max axelhål</b> | 85 mm  |
| <b>Min axelhål</b> | 70 mm  |
| <b>N</b>           | 120 mm |



