

## DG7150

### 1-/ 3-fas Asynkronmotor

DG7150-4S  
4-polig

- Lång livslängd
- Enkel att frekvensstyra
- Kompakt
- Går att få upp till IP65



#### Produktbeskrivning

DG7150 från Gefeg Neckar är en 3-fas motor med inbyggd fläkt och IP44 som standard. Den håller isolationsklass B och är kullagrad. Möjligt att få med antingen B14 (fläns) eller med fot som då blir B3.

DG7150 är möjlig att köra på 1-fas 230V, men då måste en kondensator användas.

## TEKNISK DATA

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Axeldiameter</b>       | 8 mm     |
| <b>Axiell kraft</b>       | 20 N     |
| <b>Effekt</b>             | 34 W     |
| <b>Fas</b>                | 3-Fas    |
| <b>Frontstorlek</b>       | 86 mm    |
| <b>IP-klass</b>           | IP44     |
| <b>Isolationsklass</b>    | B        |
| <b>Längd</b>              | 138 mm   |
| <b>Matningsspänning</b>   | 400 V AC |
| <b>Nominell hastighet</b> | 1300 rpm |
| <b>Nominell ström</b>     | 0,23 A   |
| <b>Nominellt moment</b>   | 0,25     |

|               |        |
|---------------|--------|
| Ramstorlek    | 95 mm  |
| Verkningsgrad | 31,5 % |
| Vikt          | 2 kg   |

