

## K 5/6/8/9 SS

1-/3-fas 53 mm asynkronmotor

K 9562-SS

230 V AC, 2700rpm, 0,48 Nm

- IP65 - IP67
- Rostfritt utförande
- Lämplig för livsmedel- och läkemedelsindustrin
- Lämplig vid tuff omgivning med salt och syra



### Produktbeskrivning

I K serien finns en variant tillverkad i rostfritt stål. Precis som i standsortimentet av K-serien så erbjuder Gefeg Neckar ett brett spann på 1-fas asynkrona motorer. Även denna serie är uppbyggd med 2 och 4-poliga motorer och växlar av olika typer samt encoder och broms går att få monterad direkt från leverantör.

## TEKNISK DATA

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Axeldiameter</b>       | 12 mm    |
| <b>Axiell kraft</b>       | 65 N     |
| <b>Effekt</b>             | 91 W     |
| <b>Effektivitet</b>       | 60,5%    |
| <b>Fas</b>                | 1-Fas    |
| <b>Frontstorlek</b>       | 95 mm    |
| <b>IP-klass</b>           | IP65     |
| <b>Isolationsklass</b>    | F        |
| <b>Längd</b>              | 140 mm   |
| <b>Matningsspänning</b>   | 230 V AC |
| <b>Max. moment</b>        | 2,25     |
| <b>Nominell hastighet</b> | 2700 rpm |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Nominell ström</b>   | 0,95 A |
| <b>Nominellt moment</b> | 0,48   |
| <b>Ramstorlek</b>       | 53 mm  |
| <b>Vikt</b>             | 3,7 kg |

