



## S30 IE3

3-fas AC-motor

08033AT22R35001  
S30-JP DA80MA-IE3

- Energieffektiv
- IP55 (tillval IP56, IP65, IP66)
- Byggstorlek: 80-355
- På lager i Europa
- Fläktkåpa i metall



### Produktbeskrivning

S30-serien tillverkas i Europa och är en serie energieffektiva 3-fas elmotorer i hög kvalitet byggda enligt EN60034-30 (IE3).

Motorernas effektspann täcker från 0,55kW upp till 375kW i byggstorlekar 80-355 mm.

S30 kan användas i ett stort antal användningsområden där typiska applikationer är motordrivna fläktar, pumpar, kompressorer, conveyors mm.

Utförande i aluminium eller gjutjärnshus.

De flesta S30-standardmotorer finns på centralt lager och kan levereras omgående.

Modifieringar är möjliga för att passa dina specifika behov.

;

## TEKNISK DATA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Antal poler        | 2         |
| Byggform           | B3        |
| Byggstorlek        | 80        |
| Effekt             | 0,75 kW   |
| Effektivitetsklass | IE3       |
| Färg               | RAL 5021  |
| IP-klass           | IP55      |
| Isolationsklass    | F         |
| Kylning            | IC411     |
| Material           | Aluminium |
| Matningsspänning   | 230/400 V |
| Nominell hastighet | 3000 rpm  |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Omgivningstemperatur     | -20°C till +40°C |
| Position av kopplingsbox | Upp              |
| Rotation                 | Medurs           |
| Vikt                     | 9 kg             |

