

KUGGREM HTD

Gates 3M, 5M, Bando 8M & 14M

01053M

KUGGREM L 105MM/ 3M

- Polykloropen gummi med nylonväv på kuggsidan
- Glasfiberkord
- Bra effektöverföring
- Temperaturområde från -20 °C till + 90 °C som standard



Produktbeskrivning

HTD är en högeffektskuggrem som uppfanns på 60-talet, den runda kuggprofilen som fördelar kraften i kuggen gjorde att effekt överföringen ökade och därmed användningsområdet för kuggremmar.


Stort utbud av remlängder och standard förborrade kuggremshjul HTD profilen är mer självrensande i kuggluckan än den klassiska trapets formade profilen, vilket gör den mer lämplig i dammiga miljöer.

Se även STS S3M som har ett större utbud av remtyper och är vår mest använda kuggrem i applikationer som kontors-, bankmaskiner och printrar.



TEKNISK DATA


Antal tänder	35 st
Kuggdelning/Pitch	3 mm
Längd	105 mm
Material	Gummi
Profil	3M
Standardbredd	6 mm, 9 mm, 15 mm
Temperaturområde	-20 °C till + 90 °C som standard

Kuggrem HTD 3M




Kuggrem HTD 5M







Kuggrem HTD D8M




Kuggrem HTD 14M






Kuggrem HTD D14M




Kuggrem HTD 3M




Kuggrem HTD 5M



Kuggrem HTD D8M



Kuggrem HTD 14M



Kuggrem HTD D14M

