

EM-346

BLDC-motorstyrning

EM-346-48V

BLDC motorstyrning 24-48V 10A

- 12-48V DC
- 10A Kont (Tamb. 40 °C) (25A Peak - max 2s)
- Larm och bromsutgång
- Parameterinställningar via EM-236 alt EM-328



Produktbeskrivning

EM-346 är en flexibel BLDC-motorstyrning.

Separat ställbar ramptid för start och stopp, analogingång för extern justering av varvtal och moment samt varvtalsreglering closed loop är några av de valbara funktionerna. Utgång för anslutning av bromsmotstånd.

Med programmeringsenheten EM-236 alt. programmeringskabel EM-328 och mjukvara EmentoolLite justeras enkelt alla parametrar. Med EM-236 alt. EM-328 är monitorering i realtid möjlig för exempelvis ström och hastighet.

TEKNISK DATA

Inställningsområde	0.1-25 A
Matningsspänning	24 V DC, 36 V DC, 48 V DC
Montage	DIN-skena
Peak current	20
Pulsbreddsmodulering (PWM) frekvens	16kHz
Reglering	Hastighet, Broms, Riktning, Moment, Mjukstart/stop
Tillverkare	Electromen

Dimensioner & vikt

Vikt	200 g
------	-------

