

RV-C

Cykloidväxel

RV 320 C

Cycloidväxel, Max. accelerations moment 7840

Nm, Nominellt moment 3136 Nm

- Extrem precision
- Tål höga shocklaster
- Hållaxel
- Upp till 12 000 Nm



Produktbeskrivning

Växelhushus med öppet centrum.

RV-C växlar är ditt idealiska val för krävande applikationer.

De har en ihålig axel genom vilken strömkabel, drivaxlar etc. kan matas.

RV-C halvkapslade växlar är kompakta, lätta och med hög vridstyvhet.

Således når RV-C-växelserien exceptionell noggrannhet över tid.

Tack vare den unika ihåliga axeln med en diameter på upp till 138 mm kan man leda kablar, rör, lasermätning eller vad man kan behöva rakt igenom rörelsens centrum.

Konstruktionen av RV-C halvkapslade växlar uppnår mycket hög repetitionsnoggrannhet med en glappnivå på mindre än 1 bågmin.

I kombination med låga vibrationer är RV-C-serien därför idealisk för applikationer inom robotteknik, medicinsk teknik, fleraxliga bearbetningsmaskiner (CNC) och även för antensystem som kräver maximal precision.

TEKNISK DATA

Axiell kraft	29400 N
Glapp	<1,0 arcmin
Max. accelerations moment	7840
Nominellt moment	3136
Nödstoppsmoment	15680
Tiltmoment	20580
Utväxling	35,61:1
Vridstyvhet	1960 Nm/arcmin

