

RD_-C

Cykloidväxel

RDR 200 C

Cycloidväxel, Max. accelerations moment 4900 Nm, Nominellt moment 1961 Nm

- Extrem precision
- Tål höga shocklaster
- Hålaxel för genomföring av t.ex. kabel
- Helkapslad



Produktbeskrivning

Växlarna i den nya RD_-C-serien har en hålaxel för att leda fram kablar, slangar eller vad man önskar få vidare i applikationen. En extremt kompakt och effektiv RV-C växellåda är inbyggd i kapslingen.

RD_-C växellådor erbjuder olika monteringsalternativ, har många olika användningsområden och tre monteringsversioner för enkel montering. RDR-C-serien är konstruerad för vinkelmontering, är RDS-C-serien för rak montering och RDP-C har remskiva som ingångsalternativ. Detta möjliggör snabb och kostnadseffektiv installation och olika applikationsmöjligheter.

De effektiva och extremt exakta cykloidväxlarna är idealiska för många applikationer, allt från verktygsmaskiner till robotteknik och träbearbetningsmaskiner.

Vi levererar de hålaxelväxlarna i RD_-C-serien, fyllda med smörjmedel och helt inkapslad. Det innebär att de är redo att användas direkt i din applikation!

TEKNISK DATA

Axiell kraft	19600 N
Glapp	1,5 arcmin
Max. accelerations moment	4900
Nominellt moment	1960
Nödstoppsmoment	9800
Tiltmoment	8820
Utväxling	106:1-245:1
Vridstyvhet	980 Nm/arcmin