

RD_-C

Cykloidväxel

RDP 10 C

Cycloidväxel, Max. accelerations moment 245 Nm, Nominellt moment 98 Nm

- Extrem precision
- Tål höga shocklaster
- Hålaxel för genomföring av t.ex. kabel
- Helkapslad



Produktbeskrivning

Växlarna i den nya RD_-C-serien har en hålaxel för att leda fram kablar, slangar eller vad man önskar få vidare i applikationen. En extremt kompakt och effektiv RV-C växellåda är inbyggd i kapslingen.

RD_-C växellådor erbjuder olika monteringsalternativ, har många olika användningsområden och tre monteringsversioner för enkel montering. RDR-C-serien är konstruerad för vinkelmontering, är RDS-C-serien för rak montering och RDP-C har remskiva som ingångsalternativ. Detta möjliggör snabb och kostnadseffektiv installation och olika applikationsmöjligheter.

De effektiva och extremt exakta cykloidväxlarna är idealiska för många applikationer, allt från verktygsmaskiner till robotteknik och träbearbetningsmaskiner.

Vi levererar de hålaxelväxlarna i RD_-C-serien, fyllda med smörjmedel och helt inkapslad.

Det innebär att de är redo att användas direkt i din applikation!

TEKNISK DATA

Axiell kraft	5880 N
Glapp	1,0 arcmin
Max. accelerations moment	245
Nominellt moment	98
Nödstoppsmoment	490
Tiltmoment	686
Utväxling	180:1
Vridstyvhet	47 Nm/arcmin