

RH-N

Cykloidväxel

RH 700 N

Cycloidväxel, Max. accelerations moment 17500

Nm, Nominellt moment 7000 Nm

- Extrem precision
- Anpassad för din servomotor
- Solid utgåendeaxel
- Helkapslad



Produktbeskrivning

Hög precision.

RH-N serien är speciellt utvecklad för den europeiska marknaden och tillverkas lokalt.

Växellådorna uppnår enastående vridmoment och hög precision i kompakt design.

Eftersom ingående drev och motorfläns olika motortyper redan är integrerade i växellådan är installationen i applikationen snabb och enkelt.

En enkel plug & play-lösning för alla maskindesigner!

Detta gör dem idealiska för applikationer inom medicinteknik och livsmedelsproduktion!

Dessa cycloidväxlar används också i fräshuvuden.

Vi levererar växarlarna i RH-N-serien fyllda med smörjmedel (H1-fett finns som option) och helt slutna.

På begäran kan vi anpassa dem efter dina önskemål.

TEKNISK DATA

Axiell kraft	44000 N
Glapp	1,0 arcmin
Max. accelerations moment	17500
Nominellt moment	7000
Nödstoppsmoment	35000
Tiltmoment	15000
Utväxling	105:1-203,52:1
Vridstyvhet	2600 Nm/arcmin