

RD_-E

Cykloidväxel

RDP 20 E

Cycloidväxel, Max. accelerations moment 412 Nm, Nominellt moment 167 Nm

- Extrem precision
- Tål höga shocklaster
- Solid utgående axel
- Helkapslad



Produktbeskrivning

Exakt och flexibel, Växlarna i RD_-E-serien är mer kompakta och mångsidiga än någonsin.

Tre olika modeller möjliggör många användningsområden, t.ex. med valet av servomotor.

Koppling och fläns ingår, RDR-E-versionen är konstruerad för vinkelmontering, RDS-E-versionen för rak montering.

RDP-E-serien däremot är konstruerad för att drivas med rem.

Denna flexibilitet möjliggör snabb och kostnadseffektiv installation i de flesta applikationer.

Cykloidväxlarna i denna serie kan till exempel användas i verktygsmaskiner, för positionering, palletering och inom solenergi.

Ett alternativ till RD_-E-serien med hålaxel för inmatning av datakablar och matningsledningar är RD_C-serien.

Växlarna levereras helt kapslade och fyllda med smörjmedel.

En motorkoppling och motorfläns för standard servomotorer ingår.

TEKNISK DATA

Axiell kraft	3920 N
Glapp	1,0 arcmin
Max. accelerations moment	412
Nominellt moment	167
Nödstoppsmoment	833
Tiltmoment	882
Utväxling	81:1
Vridstyvhet	49 Nm/arcmin