

SX KLOKOPPLING JAW

Klokkoppling med elastomer

SX075 G

Essex gummi för nav 075

- Enkel konstruktion
- Påverkas inte av fukt, fett eller oljor
- Kopplingselement i olika material: Nitrile, Urethan och Hytrel



Produktbeskrivning

Essexkopplingarna är konstruerade för att motsvara kraven på billiga, flexibla universellt användbara kopplingar.

Dessa tar upp mindre felinriktningar och absorberar stötblastningar med samtidig dämpning av vibrationer.


Klarar temperaturer från -50 till 120 grader.

Kan fås med axelhål från 3-60mm.

TEKNISK DATA


Storlek

075



Speed (rev/min)	Coupling Size									
	035	050	070	075	090	095	100	110	150	225
150	0.05	0.057	0.06	0.11	0.20	0.27	0.38	1.10	1.56	2.35
720	0.04	0.260	0.43	0.90	1.44	1.95	4.18	7.94	11.23	21.09
960	0.05	0.260	0.68	1.20	1.93	2.59	5.58	10.59	14.99	29.13
1440	0.07	0.530	0.87	1.80	2.89	3.89	8.36	15.88	22.46	30.14
2880	0.16	1.720	3.61	6.76	7.78	10.73	31.77	44.93	60.29	84.40
3600	0.19	2.170	4.51	7.22	9.73	20.91	39.71	56.16	75.35	105.50
Nominal Torque (Nm)	0.50	3.00	5.77	11.90	19.20	25.80	56.4	106.00	150.00	260.00

Pilot Bore Hub Code*	Size	A		B		C	E	F	G	Set Screw	Approx. max kg	Max. speed rev/min							
		Pilot	Max	SX	GF														
96A0099	035	3	9	16.0	—	27	13	18.0	3.0	M3	0.03	31000							
96A0099	050	6	14	27.5	—	44	18	27.5	6.5	M6	0.10	18000							
96B0099	070	9	19	35.0	—	51	18	35.0	9.5	M6	0.25	14000							
96C0099	075	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M6	0.45	11000							
96D0099	090	9	24	54.0	—	54	21	54.0	8.7	M6	0.55	9000							
96E0099	095	9	28	54.0	64	64	25	54.0	11.5	M6	0.65	9000							
96F0099	100	12	26	65.0	77	89	25	65.0	12.0	M6	1.05	7000							
96F0099	110	15	42	84.0	97	108	43	84.0	20.5	M10	3.00	5000							
96L0099	150	15	48	96.0	112	115	49	96.0	22.5	M10	4.85	4000							
96H0099	190	19	55	115.0	130	133	54	102.0	22.5	M12	7.00	3600							
96H0099	225	19	60	127.0	143	153	64	109.0	25.5	M12	8.00	3600							



Speed (rev/min)	Coupling Size									
	035	050	070	075	090	095	100	110	150	225
150	0.05	0.057	0.06	0.11	0.20	0.27	0.38	1.10	1.56	2.35
720	0.04	0.260	0.43	0.90	1.44	1.95	4.18	7.94	11.23	21.09
960	0.05	0.260	0.68	1.20	1.93	2.59	5.58	10.59	14.99	29.13
1440	0.07	0.530	0.87	1.80	2.89	3.89	8.36	15.88	22.46	30.14
2880	0.16	1.720	3.61	6.76	7.78	10.73	31.77	44.93	60.29	84.40
3600	0.19	2.170	4.51	7.22	9.73	20.91	39.71	56.16	75.35	105.50
Nominal Torque (Nm)	0.50	3.00	5.77	11.90	19.20	25.80	56.4	106.00	150.00	260.00

Pilot Bore Hub Code*	Size	A		B		C	E	F	G	Set Screw	Approx. max kg	Max. speed rev/min							
		Pilot	Max	SX	GF														
96A0099	035	3	9	16.0	—	27	13	18.0	3.0	M3	0.03	31000							
96A0099	050	6	14	27.5	—	44	18	27.5	6.5	M6	0.10	18000							
96B0099	070	9	19	35.0	—	51	18	35.0	9.5	M6	0.25	14000							
96C0099	075	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M6	0.45	11000							
96D0099	090	9	24	54.0	—	54	21	54.0	8.7	M6	0.55	9000							
96E0099	095	9	28	54.0	64	64	25	54.0	11.5	M6	0.65	9000							
96F0099	100	12	26	65.0	77	89	25	65.0	12.0	M6	1.05	7000							
96F0099	110	15	42	84.0	97	108	43	84.0	20.5	M10	3.00	5000							
96L0099	150	15	48	96.0	112	115	49	96.0	22.5	M10	4.85	4000							
96H0099	190	19	55	115.0	130	133	54	102.0	22.5	M12	7.00	3600							
96H0099	225	19	60	127.0	143	153	64	109.0	25.5	M12	8.00	3600							