

VTEX AXELKOPPLING JAW

Elastomer / klokoppling

VTEX 38 B

Klokopplingshalva typ "Rotex" i gjutjärn

- Gjutjärn eller aluminium
- Förborrade eller Taper Lock
- Vtex / Trasco / Rotex



Produktbeskrivning

Vtex vridflexibla axelkopplingar är elastomerkopplingar som har en kompakt design.

Trots låga vikter hos elastomerkopplingarna kan de överföra höga vridmoment.

De kompakta axelkopplingarna kännetecknas av lång livslängd och goda driftsegenskaper och kan kundanpassas enkelt.

Tack vare elastomeren (elastomerspindeln) mellan kopplingsnaven på axelkopplingarna dämpas stötar respektive vibrationer i driften.

TEKNISK DATA

Max axelhål

45 mm

Vikt

1,65 kg

Ytterdiameter Dy

80 mm

CAST-IRON GG25

STEEL*

INTERPRETATION CODES

EXAMPLE

GE-T 19A-24B = HUB A + HUB B
 GE-T 19A-24B = HUB B + HUB A
 GE-T 19A-19A = 2 HUB A
 GE-T 24B-24B = 2 HUB B

The characteristic size of the coupling is defined by the maximum diameter bore.

COUPLING TYPE	PART NUMBER		PART NUMBER		PART NUMBER	
	HUB A	HUB B	Spider BLACK 92/74 shore A	Spider RED 96/78 shore A	Polyurethane YELLOW spider 92/74 shore A	
GE-T 19A-24B	02201920	02201940	02201910	02201911	02201912	
GE-T 24A-32B	02202420	02202440	02202410	02202411	02202412	
GE-T 28A-38B	02202820	02202840	02202810	02202811	02202812	
GE-T 38A-45B	02203820	02203840	02203810	02203811	02203812	
GE-T 42A-55B	02204220	02204240	02204210	02204211	02204212	
GE-T 45A-60B	02204520	02204540	02204510	02204511	02204512	
GE-T 55A-70B	02205520	02205540	02205510	02205511	02205512	
GE-T 60A-75B	02206020	02206040	02206010	02206011	02206012	
GE-T 75A-90B	02207520	02207540	02207510	02207511	02207512	
GE-T 90A-100B	02209020	02209040	02209010	02209011	02209012	

COUPLING TYPE	Q hub bore		Q spider bore		MEASUREMENTS										WEIGHTS	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
GE-T 19A-24B	19	24	25	40	16	30	40	12	19	2	66	0,004	0,18	0,25	0,8	19
GE-T 24A-32B	24	32	30	55	18	27	40	15	14	2	78	0,014	0,36	0,55	3	24
GE-T 28A-38B	28	38	35	65	20	30	48	15	15	2,5	90	0,025	0,60	0,85	7	28
GE-T 38A-45B	38	45	40	80	24	36	60	18	16	3	114	0,042	1,26	1,65	20	38
GE-T 42A-55B	42	55	50	95	26	46	75	20	20	4	128	0,064	2,00	2,30	50	42
GE-T 45A-60B	45	60	54	105	28	51	85	104	21	4,5	140	0,088	2,75	3,10	80	45
GE-T 55A-70B	55	70	65	120	30	60	98	118	22	5,2	160	0,116	4,30	4,50	160	55
GE-T 60A-75B	60	75	70	135	32	68	115	134	24	6,1	180	0,172	6,30	6,90	210	60
GE-T 75A-90B	75	90	85	160	40	80	135	158	30	6,9	210	0,325	10,00	10,80	680	75
GE-T 90A-100B	90	100	95	180	45	90	160	180	34	8,1	240	0,440	14,00	15,80	1990	90

CAST-IRON GG25

STEEL*

INTERPRETATION CODES

EXAMPLE

GE-T 19A-24B = HUB A + HUB B
 GE-T 19A-24B = HUB B + HUB A
 GE-T 19A-19A = 2 HUB A
 GE-T 24B-24B = 2 HUB B

The characteristic size of the coupling is defined by the maximum diameter bore.

		PART NUMBERS																
COUPLING TYPE		PART NUMBER HUB A	PART NUMBER HUB B	Spider BLACK 92/74 shore A	Spider RED 96/78 shore A	Polyurethane YELLOW spider 92/74 shore A												
GE-T 19A-24B	02201920	02201940	02201910	02201911	02201912													
GE-T 24A-32B	02202420	02202440	02202410	02202411	02202412													
GE-T 28A-38B	02202820	02202840	02202810	02202811	02202812													
GE-T 38A-45B	02203820	02203840	02203810	02203811	02203812													
GE-T 42A-55B	02204220	02204240	02204210	02204211	02204212													
GE-T 45A-60B	02204520	02204540	02204510	02204511	02204512													
GE-T 55A-70B	02205520	02205540	02205510	02205511	02205512													
GE-T 60A-75B	02206020	02206040	02206010	02206011	02206012													
GE-T 75A-90B	02207520	02207540	02207510	02207511	02207512													
GE-T 90A-100B	02209020	02209040	02209010	02209011	02209012													
		MEASUREMENTS - WEIGHTS																
COUPLING TYPE		Q hub bore	Q spider bore	nominal range								Weight kg						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
GE-T 19A-24B	19	24	25	40	16	30	40	12	19	2	66	0,004	0,18	0,25				
GE-T 24A-32B	24	32	30	55	18	27	40	15	14	2	78	0,014	0,36	0,55				
GE-T 28A-38B	28	38	35	65	20	30	48	15	15	2,5	90	0,025	0,60	0,85				
GE-T 38A-45B	38	45	40	80	24	36	60	18	16	3	114	0,042	1,26	1,65				
GE-T 42A-55B	42	55	50	95	26	46	75	20	20	4	128	0,064	2,00	2,30				
GE-T 45A-60B	45	60	54	105	28	51	85	104	21	4,5	140	0,088	2,75	3,10				
GE-T 55A-70B	55	70	65	120	30	60	98	118	22	5,2	160	0,116	4,30	4,50				
GE-T 60A-75B	60	75	70	135	32	68	115	134	24	6,1	180	0,172	6,30	6,90				
GE-T 75A-90B	75	90	85	160	40	80	135	158	30	6,9	210	0,325	10,00	10,80				
GE-T 90A-100B	90	100	95	180	45	90	160	180	34	8,1	240	0,440	14,00	15,80				