

VTEX AXELKOPPLING JAW

Elastomer / klokoppling

VTEX 90 B

Klokopplingshalva typ "Rotex" i gjutjärn

- Gjutjärn eller aluminium
- Förborrade eller Taper Lock
- Vtex / Trasco / Rotex



Produktbeskrivning

Vtex vridflexibla axelkopplingar är elastomerkopplingar som har en kompakt design.

Trots låga vikter hos elastomerkopplingarna kan de överföra höga vridmoment.

De kompakta axelkopplingarna kännetecknas av lång livslängd och goda driftsegenskaper och kan kundanpassas enkelt.

Tack vare elastomeren (elastomerspindeln) mellan kopplingsnaven på axelkopplingarna dämpas stötar respektive vibrationer i driften.

TEKNISK DATA

Max axelhål

100 mm

Vikt

15,8 kg

Ytterdiameter Dy

200 mm

CAST-IRON GG25

STEEL*

INTERPRETATION CODES

EXAMPLE

- GE-T 19A-24B = HUB A + HUB B
- GE-T 19A-24B = HUB B + HUB A
- GE-T 19A-19A = 2 HUB A
- GE-T 24B-24B = 2 HUB B

The characteristic size of the coupling is defined by the maximum diameter bore.

PART NUMBERS

COUPLING TYPE	PART NUMBER HUB A	PART NUMBER HUB B	Spider BLACK 92/74 shore A	Spider RED 96/78 shore A	Polyurethane YELLOW spider 92/74 shore A
GE-T 19A-24B	02201920	02201940	02201910	02201911	02201912
GE-T 24A-32B	02202420	02202440	02202410	02202411	02202412
GE-T 28A-38B	02202820	02202840	02202810	02202811	02202812
GE-T 38A-45B	02203820	02203840	02203810	02203811	02203812
GE-T 42A-55B	02204220	02204240	02204210	02204211	02204212
GE-T 45A-60B	02204520	02204540	02204510	02204511	02204512
GE-T 55A-70B	02205520	02205540	02205510	02205511	02205512
GE-T 65A-75B	02206520	02206540	02206510	02206511	02206512
GE-T 75A-90B	02207520	02207540	02207510	02207511	02207512
GE-T 90A-100B	02209020	02209040	02209010	02209011	02209012

MEASUREMENTS - WEIGHTS

COUPLING TYPE	Q hub bore	Q spider bore	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Weight kg	Weight lb
GE-T 19A-24B	19	24	25	40	16	30	40	12	19	2	66	0,004	0,18	0,25
GE-T 24A-32B	24	32	30	55	18	27	40	35	14	24	2	78	0,014	0,36
GE-T 28A-38B	28	38	35	65	20	30	48	45	15	27,5	2,5	90	0,025	0,60
GE-T 38A-45B	38	45	40	80	24	36	60	55	18	36,5	3	114	0,042	1,05
GE-T 42A-55B	42	55	50	95	26	46	75	60	20	40	3	128	0,064	2,00
GE-T 45A-60B	45	60	54	105	28	51	85	104	21	45	3,5	140	0,088	2,75
GE-T 55A-70B	55	70	65	120	30	60	98	118	22	52	4	160	0,116	4,30
GE-T 65A-75B	65	75	75	135	35	68	115	134	26	61	4,5	180	0,172	6,30
GE-T 75A-90B	75	90	85	160	40	80	135	158	30	69	5	210	0,325	10,00
GE-T 90A-100B	90	100	100	200	45	100	160	180	34	81	5,5	240	0,440	14,00

CAST-IRON GG25

STEEL*

INTERPRETATION CODES

EXAMPLE

GE-T 19A-24B = HUB A + HUB B

GE-T 19A-24B = HUB B + HUB A

GE-T 19A-19A = 2 HUB A

GE-T 24B-24B = 2 HUB B

The characteristic size of the coupling is defined by the maximum diameter bore.

PART NUMBERS

COUPLING TYPE	PART NUMBER HUB A	PART NUMBER HUB B	Spider BLACK 92/74 shore A	Spider RED 96/78 shore A	Polyurethane YELLOW spider 92/74 shore A
GE-T 19A-24B	02201920	02201940	02201910	02201911	02201912
GE-T 24A-32B	02202420	02202440	02202410	02202411	02202412
GE-T 28A-38B	02202820	02202840	02202810	02202811	02202812
GE-T 38A-45B	02203820	02203840	02203810	02203811	02203812
GE-T 42A-55B	02204220	02204240	02204210	02204211	02204212
GE-T 45A-60B	02204520	02204540	02204510	02204511	02204512
GE-T 55A-70B	02205520	02205540	02205510	02205511	02205512
GE-T 65A-75B	02206520	02206540	02206510	02206511	02206512
GE-T 75A-90B	02207520	02207540	02207510	02207511	02207512
GE-T 90A-100B	02209020	02209040	02209010	02209011	02209012

MEASUREMENTS - WEIGHTS

COUPLING TYPE	Q hub bore	Q spider bore	MEASUREMENTS										WEIGHTS			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg	lb		
GE-T 19A-24B	19	24	25	40	16	30	40	12	19	2	66	0,004	0,18	0,25	0,8	
GE-T 24A-32B	24	32	30	55	18	27	40	35	14	24	2	78	0,014	0,36	0,55	3
GE-T 28A-38B	28	38	35	65	20	30	48	45	15	27,5	2,5	90	0,025	0,60	0,85	7
GE-T 38A-45B	38	45	40	80	24	36	60	55	18	36,5	3	114	0,042	1,05	1,45	20
GE-T 42A-55B	42	55	50	95	26	46	75	60	20	40	3	128	0,064	2,00	2,30	50
GE-T 45A-60B	45	60	54	105	28	51	85	104	21	45	3,5	140	0,088	2,75	3,10	80
GE-T 55A-70B	55	70	65	120	30	60	98	118	22	52	4	160	0,116	4,30	4,50	160
GE-T 65A-75B	65	75	75	135	35	68	115	134	26	61	4,5	180	0,172	6,30	6,90	240
GE-T 75A-90B	75	90	85	160	40	80	135	158	30	69	5	210	0,325	10,00	10,80	680
GE-T 90A-100B	90	100	100	200	45	100	160	180	34	81	5,5	240	0,440	14,00	15,80	1990