

## HÄRDADE TÄNDER

### Kedjehjul

110-21-H  
Kedjehjul 10B-1 5/8" z21 härdad

- Kedjehjul med härdade tänder
- Europeisk standard
- Förborrad



#### Produktbeskrivning

Kedjehjul med härdade tänder enligt Europeisk standard, hjulen lagerförs med förborrat axelhål.

Specialjhu efter ritning eller prov kan även tillverkas.

Vi har en maskinpark som klarar av bearbetningar så som kilspårdragning, svarvning, svetsning, stoppskruv med mera.

## TEKNISK DATA

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Axelhål förborrat D</b> | 16 mm     |
| <b>Delning</b>             | 15,875 mm |
| <b>Delningsdiameter Dd</b> | 106,52 mm |
| <b>För kedja</b>           | 10B-1     |
| <b>Navdimension D1</b>     | 80 mm     |
| <b>Navdimension F</b>      | 25,5 mm   |
| <b>Navdimension L</b>      | 30 mm     |
| <b>Tandantal z</b>         | 21 st     |
| <b>Utrymmesbehov E</b>     | 123 mm    |
| <b>Utrymmesbehov H</b>     | 28 mm     |
| <b>Vikt</b>                | 1,35 kg   |
| <b>Ytterdiameter Dy</b>    | 113,4 mm  |

