

## HÄRDADE TÄNDER

### Kedjehjul

112-13-H

Kedjehjul 12B-1 3/4" z13 härdad

- Kedjehjul med härdade tänder
- Europeisk standard
- Förborrad



#### Produktbeskrivning

Kedjehjul med härdade tänder enligt Europeisk standard, hjulen lagerförs med förborrat axelhål.

Specialjhu efter ritning eller prov kan även tillverkas.

Vi har en maskinpark som klarar av bearbetningar så som kilspårsdragning, svarvning, svetsning, stoppskruv med mera.

## TEKNISK DATA

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Axelhål förborrat D</b> | 14 mm    |
| <b>Delning</b>             | 19,05 mm |
| <b>Delningsdiameter Dd</b> | 79,59 mm |
| <b>För kedja</b>           | 12B-1    |
| <b>Navdimension D1</b>     | 58 mm    |
| <b>Navdimension F</b>      | 30,5 mm  |
| <b>Navdimension L</b>      | 35 mm    |
| <b>Tandantal z</b>         | 13 st    |
| <b>Utrymmesbehov E</b>     | 96 mm    |
| <b>Utrymmesbehov H</b>     | 32 mm    |
| <b>Vikt</b>                | 0,8 kg   |
| <b>Ytterdiameter Dy</b>    | 87,5 mm  |

