

TRANSPORTÖRKEDJA M 224

Delning 125-630

M 224-A-125

Transportörkedja utan rulle

- Hög kvalitet
- Invändig bredd 42 mm
- Kan fås med svetsade bultar
- Specialkedjor kan tillverkas efter ritning
- Tillverkas i Europa



Produktbeskrivning

Kedja typ A

Kedja utan rullar. Enkel i sin konstruktion och därför billig.

Den mest använda kedjan på marknaden.

Kedja typ B

Samma som A-kedjan men med liten rulle, så kallad skonulle, vilket ger kedjan en tystare gång och minskar slitaget mellan kedja och kedjehjul.

Kedja typ C

Samma som A-kedjan men försedd med löprullar, vars diameter är större än länkbrickornas höjd. Det gör att kedjans friktionsfaktor är mycket mindre än för kedjor av typ A och B.

Kedja typ D

Samma som C-kedjan men med fläns.

Flänsen gör det lättare att ordna stöd och styrning av kedjan.

Kedja typ E

Samma som C-kedjan men med förhöjda länkbrickorna.

På detta sätt kan man lasta gods direkt på kedjan utan att skada godset.

TEKNISK DATA

| | |
|------------------------------|--------|
| Bredd b4 | 98 mm |
| Bredd invändig b1 | 42 mm |
| Brottsbelastning min. | 224 |
| Bult d1 | 21 mm |
| Delning P | 125 mm |
| För kedja | M 224 |
| Hylsa d2 | 30 mm |
| Sidobricka h1 | 60 mm |
| Sidobricka s | 8 mm |

