

TRANSPORTÖRKEDJA M 450

Delning 200-800

M 450-A-200

Transportörkedja utan rulle

- Hög kvalitet
- Invändig bredd 55 mm
- Kan fås med svetsade bultar
- Specialkedjor kan tillverkas efter ritning
- Tillverkas i Europa



Produktbeskrivning

Kedja typ A

Kedja utan rullar. Enkel i sin konstruktion och därför billig.
Den mest använda kedjan på marknaden.

Kedja typ B

Samma som A-kedjan men med liten rulle, så kallad skonulle, vilket ger kedjan en tystare gång och minskar slitaget mellan kedja och kedjehjul.

Kedja typ C

Samma som A-kedjan men försedd med löprullar, vars diameter är större än länkbrickornas höjd. Det gör att kedjans friktionsfaktor är mycket mindre än för kedjor av typ A och B.

Kedja typ D

Samma som C-kedjan men med fläns.
Flänsen gör det lättare att ordna stöd och styrning av kedjan.

Kedja typ E

Samma som C-kedjan men med förhöjda länkbrickorna.
På detta sätt kan man lasta gods direkt på kedjan utan att skada godset.

TEKNISK DATA

Bredd b4	135 mm
Bredd invändig b1	55 mm
Brottsbelastning min.	450
Bult d1	30 mm
Delning P	200 mm
För kedja	M 450
Hylsa d2	42 mm
Sidobricka h1	80 mm
Sidobricka s	12 mm

