

## TRANSPORTÖRKEDJA M 900

Delning 250-1000

M 900-A-250

Transportörkedja utan rulle

- Hög kvalitet
- Invändig bredd 78 mm
- Kan fås med svetsade bultar
- Specialkedjor kan tillverkas efter ritning
- Tillverkas i Europa



### Produktbeskrivning

#### Kedja typ A

Kedja utan rullar. Enkel i sin konstruktion och därför billig.  
Den mest använda kedjan på marknaden.

#### Kedja typ B

Samma som A-kedjan men med liten rulle, så kallad skonulle, vilket ger kedjan en tystare gång och minskar slitaget mellan kedja och kedjehjul.

#### Kedja typ C

Samma som A-kedjan men försedd med löprullar, vars diameter är större än länkbrickornas höjd. Det gör att kedjans friktionsfaktor är mycket mindre än för kedjor av typ A och B.

#### Kedja typ D

Samma som C-kedjan men med fläns.  
Flänsen gör det lättare att ordna stöd och styrning av kedjan.

#### Kedja typ E

Samma som C-kedjan men med förhöjda länkbrickorna.  
På detta sätt kan man lasta gods direkt på kedjan utan att skada godset.

## TEKNISK DATA

<b>Bredd b4</b>	180 mm
<b>Bredd invändig b1</b>	78 mm
<b>Brottsbelastning min.</b>	900
<b>Bult d1</b>	44 mm
<b>Delning P</b>	250 mm
<b>För kedja</b>	M 900
<b>Hylsa d2</b>	60 mm
<b>Sidobricka h1</b>	120 mm
<b>Sidobricka s</b>	16 mm

