

XEC

Xenus Plus Compact EtherCAT

XEC-230-09-R
XEC Servo Drive, 3/9 Adc with resolver feedback

- Matning 100-240VAC, motorström 15A peak
- Kompakta yttermått 191 x 116 x 54 mm
- Kommunikation med EtherCAT eller CANopen
- Enkel parametrering/tuning och programmering
- Encoder, resolver eller absolutgivare, även dual loop



Produktbeskrivning

Xenus är Copley Controls servoförstärkarserie med AC-matning.

De kan driva roterade eller linjära servomotorer, och även DC-motorer.

Återkoppling med digital encoder, analog encoder, resolver eller valfri absolutgivare.

De hanterar också så kallad dual loop med en ytterligare återföringsgivare på lasten, exempelvis en linjärskala eller roterande givare. Då justeras positionen automatisk efter den yttre givaren.

Extrem noggrannhet kan uppnås, och spel i växlar, kulskruv eller annan transmission elimineras.

Styrning sker via CANopen eller EtherCAT eller med analog signal.

Man kan även enkelt programmera och lagra rörelsesekvenser och välja olika program med digitala ingångar. Parametrering, intrimning av reglerparametrar och programmering sker enkelt via RS232, eller fältbussen, med en programvara som man laddar ner utan kostnad från Copleys webbplats.

TEKNISK DATA

2421_Peak current (A)	9
Matningsspänning	100-240 V AC
Kommunikation	CANopen, EtherCAT