


NPS

Nano Module CANopen NPS

NPS-180-30

Nano Micro Module CAN NPS servo drive, 15/30 A, 180 Vdc

- Kon. körning 5-35 A
- Liten och kompakt (35 x 30 x 23.4 mm)
- CANopen och RS-232



Produktbeskrivning

Nano är den minsta servodrivaren som Copley erbjuder och kan monteras direkt på motorn eller inom robotic fogar. Det kan tillfredsställa robotteknikens krav, AGV, industrimaskiner, medicin/biovetenskap och flygindustrin.

NPS-modulen kan implementeras hos en kund applikation med endast kontakter, eller så kan strömstiften lödas för applikationer med hög belastningsström.

NPS-EZ är en liten formfaktor tillgänglig för omedelbar integration i en kundapplikation med industristandardkontakter.

Styrning sker via CANopen eller med analog signal.

Man kan även enkelt programmera och lagra rörelsesekvenser och välja olika program med digitala ingångar.

Parametrering, intrimning av reglerparametrar och programmering sker enkelt via RS232, eller fältbussen, med en programvara som man laddar ner utan kostnad från Copleys webbplats.

TEKNISK DATA

Peak current	30
Matningsspänning	20~180
Kommunikation	CANopen, RS232