



BORSTLÖS MOTOR FL110BLG

Ramstorlek 110mm

FL110BLG15
FL110BLG15-48V

- Flera anpassningar möjliga
- Vattentät upp till IP65
- Kraftfull
- Finns på lagerhylla



Produktbeskrivning

Serien BLG från Fulling är en vidareutveckling och förbättring av den tidigare BLS-serien. Alla BLG-modeller är exempelvis IP-klassade till IP65, vilket innebär att de är vattentåliga. Modellerna har också ett högt vridmoment i ett kompakt format, och isolationsklassen är F, vilket innebär att lindningarna är isolerade för att tåla temperaturer upp till 155 grader.

Storlekarna sträcker sig från 38 mm till 130 mm i diameter, med effekt från 50W upp till 3kW, utan att längden överskrider 200 mm.

Med möjligheten att lägga till växelåda, encoder och broms direkt från tillverkaren samt en mängd olika kontaktdon, kan denna modell möta de flesta krav från olika applikationer.

TEKNISK DATA

Effekt	1500 W
Frontstorlek	110x110
IP-klass	IP65
Längd	156,5 mm
Matningsspänning	48V
Max. moment	14,3
Max. ström	166 A
Momentkonstant	0,086 Nm/A
Nominell hastighet	3000 rpm
Nominellt moment	4,77
Vikt	5,2 kg