



## LD36

### Linjärt Ställdon

LD36-XX-05-XXX

- 12/24V DC
- Maxlast 1000N
- Max hastighet 45.5mm/s
- Kapslingsklass: IP66 (upp till IP69K)



#### Produktbeskrivning

LD36 är ett kompakt linjärt ställdon som klarar laster upp till 1000N och är en ideal lösning för applikationer med begränsat installationsutrymme. I standardutförande levereras med förinställda ändlägesbrytare och IP66-klassning.

Till LD36 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 1 (HS1)
- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 2 (HS2)
- Positionsåterkoppling via potentiometer(POT)
- IP69K-klassning

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

3D Generator

;

## TEKNISK DATA

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Dragkraft max         | 150 N            |
| Driftcykel            | 20 %             |
| Hastighet max         | 45,5 mm/s        |
| IP-klass              | IP66, IP69K      |
| Matningsspänning      | 12 V DC, 24 V DC |
| Slaglängd max         | 300 mm           |
| Slaglängd min         | 50 mm            |
| Temperaturområde från | -25 °C           |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Temperaturområde till</b> | 65 °C  |
| <b>Tillverkare</b>           | MOTECK |
| <b>Tryckkraft max</b>        | 150 N  |
| <b>Utväxling</b>             | 5:1    |