

MA BS MOD.B - KULSKRUV

Domkraft

MA 5 MOD B BS

Domkraft med kulskravs-gänga

- Upp till 100 % arbetscykel
- Kulskruv från 16 till 100mm
- 5 till 350 kN lastkapacitet
- Högre hastighet/livslängd än trapetsskruv



Produktbeskrivning

Högeffektiva skruvdomkrafter

Kulskruvdomkrafter rekommenderas för kontinuerlig drift, arbetscykel upp till 100 %

Syntetisk oljesmord snäckväxel med lång livslängd

Snäckväxellåda med hög precision, ZI evolvent profil, reducerat vinkelspel

Växellåda från 1:4 till 1:32

Växellådans form för bättre värmeavledning

Ingångshastighet upp till 3.000 rpm

Kulskruv, löpmutter (modell B)

MA BS Mod.B Series kulskruvdomkrafter med löpmutter:

8 storlekar standard tillgängliga

Kulskruv från Ø 16 mm till Ø 120 mm

Lastkapacitet från 5 kN till 350 kN

Tillgängliga tillbehör (*):

Inkrementell eller absolut givare för positioneringskontroll

Förberedd för IEC-standardmotorer, AC- eller DC-motorer och borstlösa servomotorer (speciell motorflänsadapter tillgänglig på begäran)

Skyddsbälg

Snäckhjulsrotationsdetektor

Säkerhetsmutter

Tappfäste

Fler alternativ på begäran (*):

Smörjmedel för hög eller låg omgivningstemperatur

Smörjmedel lämpliga för livsmedelsindustrin

(*) Kontrollera alltid med vår tekniska support om det erforderliga alternativet och tillbehören är genomförbara

TEKNISK DATA

Dragkraft max

5000 N

Driftcykel	100 %
Tillverkare	SERVOMECH