

## LD2

### Linjärt Ställdon

LD2-24-30-E6-XXX.CXX-XXXX  
Ställdon, 24V DC, E6, max 9,3mm/s

- 24V DC
- Maxlast 800N
- Max hastighet 18mm/s
- Kapslingsklass: IP43



#### Produktbeskrivning

LD2 är ett kompakt linjärt ställdon som klarar laster upp till 800N och är en ideal lösning för applikationer med begränsat installationsutrymme. Standardutförande levereras med förinställda ändlägesbrytare.

Till LD2 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- IP54-klassning
- Klämma (bild, se produktdatablad)
- Monteringsfäste (bild, se produktdatablad)

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

;

## TEKNISK DATA

<b>Dragkraft max</b>	800 N
<b>Driftcykel</b>	10 %
<b>Hastighet max</b>	9,3 mm/s
<b>IP-klass</b>	IP43, IP54
<b>Matningsspänning</b>	24 V DC
<b>Slaglängd max</b>	300 mm
<b>Slaglängd min</b>	50 mm
<b>Temperaturområde från</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde till</b>	65 °C
<b>Tillverkare</b>	MOTECK
<b>Tryckkraft max</b>	800 N
<b>Utväxling</b>	30:1