



MD50

Linjärt Ställdon

MD50-24-A3-XXX.XXX-CXX
Ställdon, 24V DC, A3, max 5mm/s

- 24V DC
- Maxlast 3500N Push
- Maxlast 2000N Pull
- Max hastighet 11.4mm/s



Produktbeskrivning

MD50 är ett kompakt och kraftfullt linjärt ställdon som klarar laster upp till 3500N och är främst designat för möbel- och hemsjukvårdsapplikationer och är en ideal lösning för applikationer med begränsat installationsutrymme.

I standardutförande levereras MD50 med förinställda ändlägesbrytare.

Till MD50 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Endast tryckkraft-Kolven är inte fäst i muttern vilket gör att du manuellt kan dra i kolven vid t.ex. klämolycka (PO)

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

;

TEKNISK DATA

Dragkraft max	2000 N
Driftcykel	10 %
Hastighet max	5 mm/s
Ljudnivå	65 dB
Matningsspänning	24 V DC
Slaglängd max	600 mm
Slaglängd min	50 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tillverkare	MOTECK
Tryckkraft max	3500 N