



MD80

Linjärt Ställdon

MD80-24-K8-XX-XXX.XXX-CXX
Ställdon, 24V DC, K8, max 16,6mm/s

- 24V DC
- Maxlast 8000N Push
- Maxlast 6000N Pull
- Max hastighet 16.6mm/s
- Kapslingsklass: IPX4 (upp till IPX5)



Produktbeskrivning

MD80 är ett tyst och kraftfullt linjärt ställdon som klarar laster upp till 8000N last och är främst designat för medicin- och hemsjukvårdsapplikationer såsom patientlyft och sjukhussäng.

I standardutförande levereras med förinställda ändlägesbrytare.

Till MD80 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Endast tryckkraft-Kolven är inte fäst i muttern vilket gör att du manuellt kan dra i kolven vid t.ex. klämolucky (PO)
- Säkerhetsmutter (i tryckriktning)
- IPX5-klassning (X5)
- Quick release: Genom att klämma i QR2-greppet vid nödläge fälls det linjära ställdonet in snabbt (QR2)
- Manual release: Genom att vrida MR1-ratten med handen kan man långsamt och säkert sänka ner patienten om man förlorar kraft i applikationen (MR1)

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

;

TEKNISK DATA

Dragkraft max	3000 N
Driftcykel	10 %
Hastighet max	16,6 mm/s
IP-klass	IPX4, IPX5
Ljudnivå	53 dB
Matningsspänning	24 V DC

Slaglängd max	400 mm
Slaglängd min	50 mm
Temperaturområde från	5 °C
Temperaturområde till	40 °C
Tillverkare	MOTECK
Tryckkraft max	3000 N

