



FD20

Linjärt Ställdon

FD20-24-A4-XXX.XXX-CXX-XXX

Linjärt ställdon FD20

- 24V DC
- Maxlast 2000N
- Max hastighet 33.3mm/s
- Kapslingsklass: IP42



Produktbeskrivning

FD20 är ett kompakt och tyst linjärt ställdon som klarar laster upp till 2000N och är främst designat för träningsutrustning samt möbel- och hemsjukvårdsapplikationer.

I standardutförande levereras med förinställda ändlägesbrytare.

Till FD20 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 1 (HS1)
- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 2 (HS2)
- Endast tryckkraft-Kolven är inte fäst i muttern vilket gör att du manuellt kan dra i kolven vid t.ex. klämolycka (PO)

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

;

TEKNISK DATA

Dragkraft max	2000 N
Driftcykel	10 %
Hastighet max	5,6 mm/s
IP-klass	IP42
Ljudnivå	53 dB
Matningsspänning	24 V DC
Självhämning	2000 N
Slaglängd max	250 mm

Slaglängd min	50 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	65 °C
Tillverkare	MOTECK
Tryckkraft max	2000 N