



## IA5

### Linjärt Ställdon

IA5-XXX-10-A-XXX

Linjärt ställdon IA5



- 115/230V AC
- Maxlast: 7000N
- Max hastighet 52.8mm/s
- Kapslingsklass: IP54 (upp till IP65)

#### Produktbeskrivning

IA5 är ett AC motor-drivet linjärt ställdon som klarar höga hastigheter och laster upp till 7000N. IA5 är främst designat för olika industriella applikationer, t.ex. industriautomation. IA5 går att beställa med antingen trapets- eller kulskruv.

Till IA5 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- IP65-klassning
- Positionsåterkoppling via potentiometer(POT)
- Justerbara ändlägesbrytare (LT, IP65-klassning inte möjligt om man vill ha justerbara ändlägesgivare)
- Valfri eller anpassat främre eller bakre monteringsfäste

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

;

## TEKNISK DATA

<b>Dragkraft max</b>	1500 N
<b>Driftcykel</b>	25 %
<b>Hastighet max</b>	26,5 mm/s
<b>IP-klass</b>	IP54, IP65
<b>Matningsspänning</b>	115 V AC, 230 V AC
<b>Skruvtyp</b>	Trapetsskruv
<b>Slaglängd max</b>	610 mm
<b>Slaglängd min</b>	102 mm
<b>Temperaturområde från</b>	-26 °C
<b>Temperaturområde till</b>	65 °C
<b>Tillverkare</b>	MOTECK
<b>Tryckkraft max</b>	1500 N