



DLC2 - LYFTPELARE/PELARBEN

Lyftpelare/Pelarben

DLC2-24H6-XXX.XXX-0X00X

Pelarben DLC2



- 24 V DC
- Maxlast 2000N
- Max hastighet 18mm/s
- Kapslingsklass: IP21

Produktbeskrivning

DLC2 är ett tyst och robust tvådelat pelarben som klarar laster upp till 2000N och är främst designat för applikationer såsom lyftbord, arbetsbänk och arbetsstation.

I standardutförande levereras med förinställda ändlägesbrytare.

Till DLC1 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 2 (HS2)

Kan användas som ett enda pelarben eller kombinerat med två för synkroniserad drift.

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

3D Generator

;

TEKNISK DATA

Dragkraft max	2000 N
Driftcykel	10 %
Hastighet max	18 mm/s
IP-klass	IP21
Ljudnivå	53 dB
Matningsspänning	24 V DC
Slaglängd max	450 mm
Slaglängd min	140 mm
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	45 °C

Tillverkare	MOTECK
Tryckkraft max	2000 N