



DLC1 - LYFTPELARE/PELAR BEN

Lyftpelare/Pelarbon

DLC1-24RH-XXX.XXX-XXXXX
Pelarbon DLC1



- 24V DC
- Maxlast 2000N
- Max hastighet 10,9 mm/s
- Kapslingsklass: IPX4 (upp till IPX6)

Produktbeskrivning

DLC1 är ett tyst och robust tredelat pelarbon som klarar laster upp till 2000N och är främst designat för applikationer såsom tandläkarstol, sjukhussäng eller behandlingsbord.

I standardutförande levereras med förinställda ändlägesbrytare.

Till DLC1 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 2 (HS2)
- Säkerhetsmutter
- IPX6-klassning
- Kabellängd: 1000/2000mm

Kan användas som ett enda pelarbon eller kombinerat med två för synkroniserad drift.

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

[3D Generator](#)

;

TEKNISK DATA

Dragkraft max	2000 N
Driftcykel	10 %
Hastighet max	10,9 mm/s
IP-klass	IPX4
Ljudnivå	50 dB
Matningsspänning	24 V DC
Slaglängd max	400 mm
Slaglängd min	50 mm
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	45 °C

Tillverkare	MOTECK
Tryckkraft max	2000 N