

## SA

### Linjärt servoställdon

#### SA-PD

Servoställdon med kulskruvs-gänga



- Höga laster
- Driftcykel upp till 100%
- Höga hastigheter
- Låg ljudvolym
- Inline-ställdon

#### Produktbeskrivning

SA-serien innefattar SA-PD som är ett servoställdon med parallell design i kompakt och robust utförande. Samt SA-IL som är ett servoställdon med "inline" design i kompakt och robust utförande.

## TEKNISK DATA

<b>Dragkraft max</b>	40300 N
<b>Driftcykel</b>	100 %
<b>Hastighet max</b>	1500 mm/s
<b>IP-klass</b>	IP54
<b>Matningsspänning</b>	12 V DC, 24 V DC, 3x230 V AC, 3x400 V AC
<b>Självhämning</b>	Nej
<b>Skruvtyp</b>	Kulskruv
<b>Slaglängd max</b>	1000 mm
<b>Slaglängd min</b>	100 mm
<b>Spänning AC</b>	230V-400V
<b>Spänning DC</b>	24V-230V
<b>Temperaturområde från</b>	10 °C
<b>Temperaturområde till</b>	40 °C
<b>Tillverkare</b>	LINEARMECH
<b>Tryckkraft max</b>	40300 N