

## BD60

### Linjärt Ställdon

BD60-XX-A4-XXX.XXX-CXX-XXX-XX-X

Linjärt ställdon BD60



- 12/24V DC
- Maxlast 6000N Push
- Maxlast 4000N Pull
- Max hastighet 33.3mm/s

#### Produktbeskrivning

BD60 är ett tyst och kraftfullt linjärt ställdon som klarar laster upp till 6000N och är främst designat för möbel- och hemsjukvårdsapplikationer samt tillåter en lång slaglängd på begränsat installationsutrymme.

I standardutförande levereras med förinställda ändlägesbrytare.

Till BD60 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 1 (HS1)
- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 2 (HS2)
- Mekanisk broms (BK)

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

;

## TEKNISK DATA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Dragkraft max</b>         | 4000 N           |
| <b>Driftcykel</b>            | 10 %             |
| <b>Hastighet max</b>         | 4,2 mm/s         |
| <b>Ljudnivå</b>              | 53 dB            |
| <b>Matningsspänning</b>      | 12 V DC, 24 V DC |
| <b>Självhämning</b>          | 5000 N           |
| <b>Slaglängd max</b>         | 1000 mm          |
| <b>Slaglängd min</b>         | 100 mm           |
| <b>Temperaturområde från</b> | -20 °C           |
| <b>Temperaturområde till</b> | 65 °C            |
| <b>Tillverkare</b>           | MOTECK           |
| <b>Tryckkraft max</b>        | 6000 N           |