

## FD60

### Linjärt Ställdon

FD60-XX-A4-XXX.XXX-CXX-XXX-XX-X

Linjärt ställdon FD60



- 12/24V DC
- Maxlast 6000N Push
- Maxlast 4000N Pull
- Max hastighet 33.3mm/s
- Kapslingsklass: IP42

#### Produktbeskrivning

FD60 är ett tyst och kraftfullt linjärt ställdon som klarar laster upp till 6000N och är främst designat för möbelapplikationer. I standardutförande levereras FD60 med förinställda ändlägesbrytare.

Till FD60 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 1 (HS3)
- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 2 (HS4)
- Endast tryckkraft-Kolven är inte fäst i muttern vilket gör att du manuellt kan dra i kolven vid t.ex. klämolyccka (PO)
- Mekanisk broms (BK)
- 90° vinkling på bakre fäste

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

[3D Generator](#)

;

## TEKNISK DATA

<b>Dragkraft max</b>	4000 N
<b>Driftcykel</b>	10 %
<b>Hastighet max</b>	4,2 mm/s
<b>IP-klass</b>	IP42
<b>Ljudnivå</b>	50 dB
<b>Matningsspänning</b>	12 V DC, 24 V DC
<b>Självhämning</b>	5000 N
<b>Slaglängd max</b>	300 mm
<b>Slaglängd min</b>	50 mm
<b>Temperaturområde från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde till</b>	65 °C
<b>Tillverkare</b>	MOTTECK

Tryckkraft max

6000 N