

FD61

Linjärt Ställdon

FD61-XX-A4-XXX.XXX-CXX-XXX-XX-XX-X

Linjärt ställdon FD61



- 12/24V DC
- Maxlast 6000N Push
- Maxlast 4000N Pull
- Max hastighet 33.3mm/s
- Kapslingsklass: IP42

Produktbeskrivning

FD61 är ett tyst och kraftfullt linjärt ställdon som klarar laster upp till 6000N och är främst designat för möbelapplikationer. Jämfört med FD60, så är motorn på FD61 mer kompakt.

I standardutförande levereras med förinställda ändlägesbrytare.

Till FD61 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 1 (HS3)
- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 2 (HS4)
- Endast tryckkraft-Kolven är inte fäst i muttern vilket gör att du manuellt kan dra i kolven vid t.ex. klämolycka (PO)
- Mekanisk broms (BK)
- 90° vinkling på bakre fäste

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

;

TEKNISK DATA

Dragkraft max	4000 N
Driftcykel	10 %
Hastighet max	4,2 mm/s
IP-klass	IP42
Ljudnivå	50 dB
Matningsspänning	12 V DC, 24 V DC
Självhämning	5000 N
Slaglängd max	300 mm
Slaglängd min	50 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	65 °C

Tillverkare	MOTECK
Tryckkraft max	6000 N