

## ID10B

### Linjärt Ställdon

ID10-48-05-B-XXX-XXX-XX-XX

Linjärt ställdon ID10



- 12/24V DC
- Maxlast 7000N
- Max hastighet 67.1 mm/s
- Kapslingsklass: IP54 (upp till IP65)
- Kulskruv

#### Produktbeskrivning

ID10B är ett linjärt ställdon med kulskruv som klarar höga hastigheter samt tunga laster upp till 7000N.

Till ID10B finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 1
- Positionsåterkoppling via potentiometer(POT)
- Justerbara ändlägesbrytare (gäller inte om IP65 valt som tillbehör)
- IP65-klassning
- Manuell drivning (MD, kan köras manuellt med en 8mm hex bits skruvmejsel eller elektrisk skruvdragare)
- Värmeskydd

ID10 är designat för olika industriella applikationer som t.ex. jordbruk.

## TEKNISK DATA

<b>Dragkraft max</b>	2500 N
<b>Driftcykel</b>	25 %
<b>Hastighet max</b>	72,1 mm/s
<b>IP-klass</b>	IP54, IP65
<b>Matningsspänning</b>	48 V DC
<b>Självhämning</b>	2500 N
<b>Skruvtyp</b>	Kulskruv
<b>Slaglängd max</b>	610 mm
<b>Slaglängd min</b>	102 mm
<b>Temperaturområde från</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde till</b>	65 °C
<b>Tillverkare</b>	MOTECK
<b>Tryckkraft max</b>	2500 N