

## ID10BT

### Linjärt Ställdon

ID10BT-24F5A2030300050

Linjärt ställdon ID10BT

- 24V DC
- Maxlast 1000N
- Max. hastighet: 72mm/s
- Kapslingsklass: IP54 (upp till IP65)



#### Produktbeskrivning

ID10BT är ett tyst och snabbt ställdon som klarat laster upp till 1000N.

ID10BT är designat för industriella applikationer som kräver låg ljudnivå och snabb rörelse

Till ID10BT finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- IP65-klassning
- Positionering av bakre infästning

(0 = 0°, 3 = 30° motsols, 6 = 60° motsols, 9 = 90° motsols, C = 30° medsols, F = 60° medsols)

Dessa finns att låsa av i produktnyckeln. (Ex. ID10BT-24F5A1020\*3\*00040, ID10BT-24F5A1020\*6\*00040 etc)

## TEKNISK DATA

<b>Dragkraft max</b>	1000 N
<b>Driftcykel</b>	25 %
<b>Hastighet max</b>	72 mm/s
<b>IP-klass</b>	IP65
<b>Matningsspänning</b>	24 V DC
<b>Nominell hastighet, full last</b>	53 mm/s
<b>Nominell hastighet, obelastad</b>	72 mm/s
<b>Nominell ström 24V - Full last</b>	10 A
<b>Nominell ström 24V - Obelastad</b>	1,8 A
<b>Självhämning</b>	1500 N
<b>Slaglängd</b>	203 mm
<b>Spänning DC</b>	24 V
<b>Temperaturområde från</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde till</b>	65 °C

---

<b>Tillverkare</b>	MOTECK
<b>Tryckkraft max</b>	1000 N