

ID10BT

Linjärt Ställdon

ID10BT-24F5A4570300040

Linjärt ställdon ID10BT

- 24V DC
- Maxlast 1000N
- Max. hastighet: 72mm/s
- Kapslingsklass: IP54 (upp till IP65)



Produktbeskrivning

ID10BT är ett tyst och snabbt ställdon som klarat laster upp till 1000N.

ID10BT är designat för industriella applikationer som kräver låg ljudnivå och snabb rörelse

Till ID10BT finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- IP65-klassning
- Positionering av bakre infästning

(0 = 0°, 3 = 30° motsols, 6 = 60° motsols, 9 = 90° motsols, C = 30° medsols, F = 60° medsols)

Dessa finns att läsa av i produktnyckeln. (Ex. ID10BT-24F5A1020*3*00040, ID10BT-24F5A1020*6*00040 etc)

TEKNISK DATA

Dragkraft max	1000 N
Driftcykel	25 %
Hastighet max	72 mm/s
IP-klass	IP54
Matningsspänning	24 V DC
Nominell hastighet, full last	53 mm/s
Nominell hastighet, obelastad	72 mm/s
Nominell ström 24V - Full last	10 A

Nominell ström 24V - Obelastat	1,8 A
Självhämning	1500 N
Slaglängd	457 mm
Spänning DC	24 V
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	65 °C
Tillverkare	MOTECK
Tryckkraft max	1000 N