

HS SERIES - HÖGHASTIGHETSDOMKRAFT

Domkraft

HS10

Domkraft med kulskruvsgänga

- Upp till 100 % arbetscykel för kontinuerlig drift
- Lastkapacitet från 10 kN till 200 kN
- Ingångshastighet upp till 3.000 rpm
- Förberedd för IEC-standardmotorer, AC- eller DC-motorer och borstlösa servomotorer (speciell motorflänsadapter tillgänglig på begäran)



Produktbeskrivning

Höghastighetsskruvdomkraft

Kulskruvdomkrafter rekommenderas för kontinuerlig drift, arbetscykel upp till 100 %

Långlivad syntetisk oljesmord konisk växel

Konisk växel, GLEASON spiralkuggningssystem, hög effektivitet och låg ljudnivå

Konisk utväxling från 1:1 till 1:4

Vinkelspel på utgående axel max 10' (tillgänglig på begäran reducerat spel)

Kubisk designhus, kompakt och robust

Ingångshastighet upp till 3.000 rpm

Kulskruv, löpmutter (modell B)

HS-serien kulskruvdomkrafter med löpmutter:

6 storlekar standard tillgängliga

Kulskruv från Ø 25 mm till Ø 80 mm

Lastkapacitet från 10 kN till 200 kN

Tillgängliga tillbehör (*):

Inkrementell eller absolut givare för positioneringskontroll

Förberedd för IEC-standardmotorer, AC- eller DC-motorer och borstlösa servomotorer (speciell motorflänsadapter tillgänglig på begäran)

Skyddsbälg

Säkerhetsmutter

Fler alternativ på begäran (*):

Smörjmedel för hög eller låg omgivningstemperatur

Smörjmedel lämpliga för livsmedelsindustrin

(*) Kontrollera alltid med vår tekniska support om det erforderliga alternativet och tillbehören är genomförbara

TEKNISK DATA

Dragkraft max	10000 N
---------------	---------

