

SJ BS MOD.B - KULSSKRUV

Domkraft

SJ 5 MOD B BS

Domkraft med kulskruvs-gänga

- Upp till 70 % arbetscykel
- Kulskruv från 16 till 120mm
- Lastkapacitet från 5 kN till 800 kN
- Ingångshastighet upp till 1.500 rpm



Produktbeskrivning

Kompakt designad skruvdomkraft

Kulskruvdomkrafter rekommenderas för intermittent driftcykel (upp till 70 %)

Syntetfettsmord snäckväxel med lång livslängd

Snäckväxellåda med hög precision, ZI evolvent profil

Växellåda från 1:4 till 1:36

Monoblock växellåda, robust och kompakt form

Ingångshastighet upp till 1.500 rpm

Kulskruv, löpmutter (modell B)

SJ BS Mod.B Series kulskruvdomkrafter med löpmutter:

11 storlekar standard tillgängliga

Kulskruv från Ø 16 mm till Ø 140 mm

Lastkapacitet från 5 kN till 800 kN

Tillgängliga tillbehör (*):

Inkrementell eller absolut givare för positioneringskontroll

Förberedd för IEC-standardmotorer, AC- eller DC-motorer och borstlösa servomotorer (speciell motorflänsadapter tillgänglig på begäran)

Skyddsbälg

Snäckhjulsrotationsdetektor

Säkerhetsmutter

Fästhål för skruvdomkraftshus (gängade hål på båda husets fästplan eller genomgående hål)

Tappfäste

Fler alternativ på begäran (*):

Smörjmedel för hög eller låg omgivningstemperatur

Smörjmedel lämpliga för livsmedelsindustrin

(*) Kontrollera alltid med vår tekniska support om det erforderliga alternativet och tillbehören är genomförbara

TEKNISK DATA

Dragkraft max

5000 N

Driftcykel	70 %
Tillverkare	SERVOMECH