

## ID10K

### Linjärt ställdon

ID10K-12-G4A-40-102-0000050

Linjärt ställdon ID10K



- 12/24V DC
- Maxlast 7000N
- Max hastighet 7 mm/s
- Kapslingsklass: IP65

#### Produktbeskrivning

ID10K är ett linjärt ställdon som klarar laster upp till 7000N lämpar sig bäst i industriell miljö, jordbruk och konstruktion.

Tillkommer Trapetskruv.

Till ID10K finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 1
- Positionsåterkoppling via potentiometer(POT)
- Förinställda ändlägesbrytare
- Värmeskydd

## TEKNISK DATA

<b>IP-klass</b>	IP65
<b>Matningsspänning</b>	12 V DC
<b>Nominell hastighet, full last</b>	5,5 mm/s
<b>Nominell hastighet, obelastad</b>	7 mm/s
<b>Nominell ström 12V - Full last</b>	14 A
<b>Nominell ström 12V - Obelastad</b>	2 A
<b>Slaglängd</b>	102 mm
<b>Spänning DC</b>	12 V
<b>Temperaturområde från</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde till</b>	65 °C
<b>Tillverkare</b>	MOTECK
<b>Tryckkraft max</b>	7000 N
<b>Utväxling</b>	40:1