

MK15

Linjärt ställdon

23080031

MK15-12-H2A-XXX-XXX-510002

- 12/24V DC
- Maxlast: 750N
- Hastighet vid full last: 9mm/sek
- Kapslingsklass: IP66/IP69K
- Slaglängd: 20 ~127mm



Produktbeskrivning

MK15 är ett lätt och intelligent linjärt ställdon som kan ge en kraft på 750N. Med sin robusta mekanism och höga kapslingsklass är MK15 väl utformat för krävande miljöer, och dess kompakta storlek gör det lämpligt för begränsade installationsutrymmen.

Det integrerade styrkortet kan anpassas för olika styrplattformar och olika signalutgångar.

MK15 är ett fördelaktigt val för applikationer med lätt belastning och som kräver kort slaglängd för industriella applikationer inom exempelvis jordbruk och byggnation.

För fullständig beställningsnyckel, se sida 12 i bifogat datablad.

;

TEKNISK DATA

Dragkraft max	750 N
Driftcykel	20 %
IP-klass	IP66, IP69K
Limit switches	Inbyggda ändlägesbrytare
Ljudnivå	53 dB
Matningsspänning	12 V DC
Nominell hastighet, full last	9 mm/s
Nominell hastighet, obelastad	15 mm/s
Nominell ström 12V - Full last	3,6 A
Nominell ström 12V - Obelastad	0,5 A
Slaglängd max	127 mm

Slaglängd min	20 mm
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Tillverkare	MOTECK
Tryckkraft max	750 N
Utväxling	10:1