

MK25

Linjärt ställdon

23080033

MK25-12-M3A-A0-XXX-XXX-110002

- 12/24V DC
- Maxlast: 2500N
- Hastighet vid full last: 2,5mm/sek
- Kapslingsklass: IP66/IP69K
- Slaglängd: 20~300mm



Produktbeskrivning

MK25 är ett kompakt ställdon med inbyggd styrning som kan generera tryckkrafter på upp till 2500N. Det robusta aluminiumhuset är designat för att klara tuffa miljöer och ställdonet har en hög kapslingsklass, vilket gör den lämpad för drift under krävande förhållanden. Ställdonet kan anpassas med olika styralternativ beroende på applikationens behov. MK25 är ett mångsidigt val för användning inom jordbruk, byggnation och industriell automation.

Egenskaper

- Kompakt ställdon med inbyggt styrkort
- Maximal tryckkraft: 2500N
- Aluminiumhus med hög kapslingsklass
- Anpassningsbara styralternativ för att integrera med användarens specifika applikation
- Utformat för drift i krävande miljöer

Exempel på användningsområden

- Jordbruksapplikationer
- Bygg- och anläggningsmaskiner
- System för industriell automation

*Notera att MK25 är en nyhet och att dess datablad ännu är preliminärt. Denna data kan därav komma att uppdateras framöver.
Vänligen kontakta oss för mer information.*

För fullständig beställningsnyckel, se sida 12 i bifogat datablad.

;

TEKNISK DATA

Dragkraft max	2500 N
Driftcykel	20 %
IP-klass	IP66, IP69K
Limit switches	Inbyggda ändlägesbrytare
Ljudnivå	58 dB
Matningsspänning	12 V DC
Nominell hastighet, full last	2,5 mm/s
Nominell hastighet, obelastad	3,5 mm/s

Nominell ström 12V - Full last	5 A
Nominell ström 12V - Obelastat	0,6 A
Slaglängd max	300 mm
Slaglängd min	20 mm
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Tillverkare	MOTECK
Tryckkraft max	2500 N
Utväxling	100:1