

**K 5/6/8/9****1-fas Asynkronmotor**

K 542

- IP44 - IP67
- Kompakt design
- Lång livslängd
- Går att få i rostfritt stål

**PRODUKTBESKRIVNING**

Med K seriens så erbjuder Gefeg Neckar ett brett spann på 1-fas asynkrona motorer. Denna serie är uppbyggd med 2 och 4-poliga motorer, där IP44 är standard och de flesta är utrustade med K2 kontakter. Möjligheter finns att nå ända upp till IP65 och de har även ett alternativ där den tillverkas i rostfritt stål. Växlar av olika typer samt encoder och broms går att få monterad direkt från leverantör.

**TEKNISK DATA**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Axeldiameter</b>       | 6 mm       |
| <b>Axiell kraft</b>       | 8 N        |
| <b>Effekt</b>             | 9,5 W      |
| <b>Effektivitet</b>       | 35,5%      |
| <b>Fas</b>                | 1          |
| <b>Frontstorlek</b>       | 53 mm      |
| <b>IP-klass</b>           | IP40       |
| <b>Isolationsklass</b>    | B          |
| <b>Längd</b>              | 92 mm      |
| <b>Matningsspänning</b>   | 1x230 V AC |
| <b>Max. moment</b>        | 0,25 Nm    |
| <b>Nominell hastighet</b> | 2600 rpm   |
| <b>Nominell ström</b>     | 0,146 A    |
| <b>Nominellt moment</b>   | 0,35 Nm    |

|            |        |
|------------|--------|
| Ramstorlek | 95 mm  |
| Vikt       | 0,7 kg |

