

SQ57 TNI

Integrerad drivning TNi BLDC

80149506-5004
24VDC, 2,0A, P52, 6,75:1, 311rpm, TNi20

- Lång livslängd och låg ljudnivå
- Planet- eller snäckväxel som tillval
- Högt startmoment



PRODUKTBESKRIVNING

Crouzets BLDC finns med både extern och inbyggd styrning.
Kan enkelt länkas ihop med Crouzets Millenium serie av mini PLC.

Denna borstlösa motor med den inbyggda drivningen TNi21 är skapad för enklare applikationer där man vill kunna reglera hastighet och moment.

Vill man ha mer möjligheter väljer man varianter med den inbyggda drivningen SMI21, förutom möjlighet att reglera hastighet och moment, kan du här även reglera position.

Programmering görs enkelt med deras egna mjukvara, kopplas upp mot PC via mini-usb, eller ladda USB-minne och för över direkt till motorn.

TEKNISK DATA

Axeldiameter	12 mm
Integrerad styrning	TNi20
IP-klass	IP65
Livslängd	20000h
Matningsspänning	24 V DC
Max. moment	4 Nm
Nominell hastighet	311 rpm
Nominell ström	2 A
Nominellt moment	1,01 Nm
Typ av växel	Planetväxel