



STEGMOTOR FL20STH

2-fas hybridstegmotor ramstorlek 20mm

FL20STH30-0604UEN

FL20STH30-0604B-UEN prep. for E4P enc.

- Liten ramstorlek
- Förberedd för encoder
- Lång livslängd
- *Lagervara



PRODUKTBESKRIVNING

Med FL20STH så får du Fullings minsta ramstorlek av stegmotormodellerna.

Med sin ramstorlek på 20mm och Nema 8 fläns så är detta motorn för applikationen som kräver en liten och kompakt motor.

De lagerförda modellerna är förberedda för encoder så du kan lätt bygga ihop en lösning med bra återkoppling.

Stegmotorer lämpar sig bra för t ex skrivare och medicinteknisk utrustning.

TEKNISK DATA

Antal faser	2
Axeldiameter	4 mm
Axiell kraft	4 N
Fasström	0,6 A
Frontstorlek	20x20
Hållmoment	0,01765 Nm
Induktans	1,7 mH
Kabelantal	4 st
Kabellängd	300 mm
Längd	30 mm
Matningsspänning	3,9 V DC
Radiell kraft	10 N
Resistans	6,5 Ω
Stegvinkel	1,8 °

Tröghetsmoment	2 g.cm ²
Vikt	0,06 kg

